



广东奥博特实业有限公司

Guangdong ABT industrial Co.,Ltd.

Tel : 0755-28703310

Fax : 0755-28513310

地址:广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路2号

A.D:#2 JiLi Rd PingDi Town,LongGang District,Shenzhen GuangDong China,518117

筋膜枪充电器系列 固定插脚 智能型锂电池充电器

18V1A锂电池充电器适用于使用16.8V1A/18V1A/19V1A充电器的筋膜枪/26V1000MA锂电池充电器适用于使用24V1A/25V1A/25.2V1A/26V1A充电器的筋膜枪

一、产品图片:



二、技术规格:

序号	项 目	单 位	特 征 值	
输入特性				
01	额定输入	Vac	100 ~ 240 50/60Hz	
输出特性				
02	充电器型号		ABT010180	ABT010260
03	额定输出电压	Vdc	18(充电器输出端)	26(充电器输出端)
04	额定输出电压	Vdc	16.8(充电器输出端)	25.2(电池组供电端)
05	输出电压范围	Vdc	13.2 ~ 18.2(充电器输出端)	19 ~ 26.5(充电器输出端)
06	输出电压范围		12 ~ 17(电池组供电端)	18 ~ 25.5(电池组供电端)
07	恒流充电电流	A	1.0 ± 0.1	1.0 ± 0.1(电池组供电端)
08	适用电池规格	Ah	14.4V(4节电池) 0.6~4.8Ah	21.6V(6节电池) 0.6~4.8Ah
09	充电关断条件	-	U>16.8V & I<0.1A(电池组供电端)	U>25.2V & I<0.1A(电池组供电端)
10	最大输出功率	W	18(充电时间 2-3H)	26(充电时间 2-3H)
11	输出反接保护	-	有	有
12	输出短路保护	-	有	有
13	LED 指示灯标识		红绿双色指示: 红色: 快充 绿色: 完成/待机	



广东奥博特实业有限公司
Guangdong ABT industrial Co.,Ltd.

Tel : 0755-28703310

Fax : 0755-28513310

地址:广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路2号

A.D:#2 JiLi Rd PingDi Town,LongGang District,Shenzhen GuangDong China,518117

14	效率	%	>70
环境条件			
15	工作温度范围	°C	-10 ~ +40
16	工作湿度范围	RH	≤90%
17	存储温度	°C	-40 ~ +70
18	存储湿度	RH	<95%
19	冷却方式	-	自然冷却
20	抗振动	-	5MM/50HZ/600S
机械尺寸			
21	外形尺寸	mm	93.5*46.5*34mm 固定插脚
22	输入、输出线材规格	-	客户指定
安全特性			
23	外壳面最大温升	°C	< 40
24	安全规格标准	-	EN61558 UL1310
25	EMC 特性	-	EN55022
26	MTBF	hrs	30000

注:

1. 因筋膜枪方案不同,内部降压阻值也各有不同,如需调整充电器输出端电压可与客服确认调整电性要求进行调整.
2. 电池组供电端是指电压通过筋膜枪因为内部管理电路阻值原因导致实际电池组输入端电压要低于充电器输出端电压,
电池组供电端电压是指在电池组测得的实际输入电压.